

Cennik katalogowy akumulatorów ciepła i zasobnikowych ogrzewaczy wody AUSTRIA EMAIL oferta 13.04.2026		Cena netto	Cena brutto
Izolacja 100mm Ciśnienie pracy 3 bar 8 przyłączy	<b>bez wężownicy</b>		
	PSM 200 litrów, średnica 500 mm wys.1253 mm izolacja Eco-Skin	3713,00	4566,99
	PSM 300 litrów, średnica 500 mm wys.1710 mm izolacja Eco-Skin	4557,00	5605,11
	PSM 500 litrów, średnica 650 mm wys.1725 mm izolacja Eco-Skin	4105,00	5049,15
	PSM 800 litrów, średnica 790 mm wys.1785 mm izolacja Eco-Skin	5041,00	6200,43
	PSM 1000 litrów, średnica 790 mm wys. 2135 mm izolacja Eco-Skin	5415,00	6660,45
	PSM 1250 litrów, średnica 1000 mm wys.1940 mm izolacja Eco-Skin	8750,00	10762,50
	PSM 1500 litrów, średnica 1000 mm wys.2235 mm izolacja Eco-Skin	8356,00	10277,88
	PSM 2000 litrów, średnica 1100 mm wys.2465 mm izolacja Eco-Skin	11648,00	14327,04
	PSM 3000 litrów, średnica 1250 mm wys.2681 mm izolacja Eco-Skin	23231,00	28574,13
	<b>z jedną wężownicą</b>		
	PSR 500 litrów, średnica 650 mm wys.1725 mm izolacja Eco-Skin	5478,00	6737,94
	PSR 800 litrów, średnica 790 mm wys.1785 mm izolacja Eco-Skin	6289,00	7735,47
	PSR 1000 litrów, średnica 790 mm wys.2135 mm izolacja Eco-Skin	6915,00	8505,45
<b>z dwiema wężownicami</b>			
PSRR 800 litrów, średnica 790 mm wys.1785 mm izolacja Eco-Skin	7193,00	8847,39	
PSRR 1000 litrów, średnica 790 mm wys. 2135 mm izolacja Eco-Skin	8043,00	9892,89	
<b>Akumulatory ciepła z wężownicą INOX produkującą C.W.U.</b>			
Izolacja 100mm Ciśnienie pracy 3 bar 8 przyłączy	<b>bez wężownicy dodatkowej</b>		
	KWS 800 W, średnica 790 mm wys.1686 mm wężownca INOX 6,5m2 izolacja Eco-Skin	10537,00	12960,51
	KWS 1000 W, średnica 790 mm wys.2036 mm wężownca INOX 7,5m2 izolacja Eco-Skin	11557,00	14215,11
	KWS 1500 litrów, średnica 1000 mm wys.2142 wężownca INOX 7,5m2 mm izolacja Eco-Skin	14930,00	18363,90
	<b>z jedną wężownicą</b>		
	KWS 800 litrów, średnica 790 mm wys.1686 mm wężownca INOX 6,5m2 izolacja Eco-Skin	11621,00	14293,83
	KWS 1000 litrów, średnica 790 mm wys.2036 mm wężownca INOX 7,5m2 izolacja Eco-Skin	12906,00	15874,38
	KWS 1500 litrów, średnica 1000 mm wys.2142 mm wężownca INOX 7,5m2 izolacja Eco-Skin	16813,00	20679,99
	<b>z dwiema wężownicami</b>		
	KWS 800 R2, średnica 790 mm wys.1686 mm wężownca INOX 6,5m2 izolacja Eco-Skin	12406,00	15259,38
	KWS 1000 R2, średnica 790 mm wys.2036 mm wężownca INOX 7,5m2 izolacja Eco-Skin	13948,00	17156,04
KWS 1500 R2, średnica 1000 mm wys.2142 mm wężownca INOX 7,5m2 izolacja Eco-Skin	17958,00	22088,34	

<b>Akumulatory do pomp ciepła</b>			
<b>Izolacja 100mm Ciśnienie pracy 3 bar 2 przyłącza</b>	<b>Klasa energetyczna B</b>		
	WPPS 130 litrów, średnica 670 mm wys.742 mm izolacja Eco-Skin	3897,65	4794,11
	WPPS 200 litrów, średnica 600 mm wys.1232 mm izolacja Eco-Skin	4052,42	4984,48
	WPPS 300 litrów, średnica 600 mm wys.1740 mm izolacja Eco-Skin	5035,38	6193,52
	WPPS 500 litrów, średnica 750 mm wys.1830 mm izolacja Eco-Skin	6443,9	7926,00
	PS 100 litrów, średnica 480 mm wys. 884 mm izolacja Eco-Skin	2785,25	3425,86
	<b>Klasa energetyczna C</b>		
	WPPS 300 litrów, średnica 600 mm wys.1740 mm izolacja Eco-Skin	5035,38	6193,52
	WPPS 400 litrów, średnica 670 mm wys.1890 mm izolacja Eco-Skin	5669,03	6972,91
	WPPS 500 litrów, średnica 750 mm wys.1830 mm izolacja Eco-Skin	6443,90	7926,00

<b>Akumulatory ciepła z zasobnikowym ogrzewaczem C.W.U. emaliowanym wewnątrz</b>			
<b>Izolacja 100mm Ciśnienie pracy 3 bar 8 przyłączy</b>	<b>z dodatkową węzownicą</b>		
	SISS 500/150 litrów, średnica 650 mm wys. 1706 mm izolacja Eco-Skin	7450,00	9163,5
	SISS 750/150 litrów, średnica 790 mm wys. 1773 mm izolacja Eco-Skin	8220,00	10110,6
	SISS 900/200 litrów, średnica 790 mm wys. 2150 mm izolacja Eco-Skin	9145,00	11248,35

<b>Cennik katalogowy zasobnikowych ogrzewaczy wody AUSTRIA EMAIL oferta 05.03.2022.</b>		<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>	
	<b>klasa energetyczna A z jedną węzownicą</b>			
	HTP 200 litrów PREMIUM średnica 610 mm wys.1340 mm	5421,26	6668,15	
	HTP 300 litrów PREMIUM, średnica 610 mm wys.1797 mm	6527,94	8029,37	
	HTP 400 litrów PREMIUM średnica 680 mm wys.1832 mm	8040,52	9889,84	
	HTP 500 litrów PREMIUM średnica 760 mm wys.1838 mm	8717,61	10722,66	
	<b>klasa energetyczna A z dwiema węzownicami</b>			
	HTP 200 litrów PREMIUM średnica 610 mm wys.1340 mm	5842,2	7185,91	
	HTP 300 litrów PREMIUM średnica 610 mm wys.1797 mm	7036,11	8654,42	
	HTP 400 litrów PREMIUM średnica 680 mm wys.1832 mm	8601,52	10579,87	
	HTP 500 litrów PREMIUM średnica 760 mm wys.1838 mm	9733,26	11971,91	
	<b>Izolacja 50mm PU</b>	<b>z jedną węzownicą</b>		
		HR 160 litrów, średnica 600 mm wys.1118 mm	5254,00	6462,42
		HR 200 litrów, średnica 600 mm wys.1440 mm	5020,00	6174,6
		HR 300 litrów, średnica 600 mm wys.1797 mm	5908,00	7266,84
HR 400 litrów, średnica 670 mm wys.1832 mm		7144,00	8787,12	
HR 500 litrów, średnica 750 mm wys.1838 mm		8007,00	9848,61	